



产品目录 010-68008 911北京0755-83656701深圳 Autonics@ymail.com 0510-81157933江苏省 无锡 现货

指示型

系列	M4NS	M4YS	M4N	M4V	MT4Y
外型					
	[W48×H24×L53.5mm]	[W72×H36×L106mm]	[W48×H24×L59mm]	[W75×H25×L93mm]	[W72×H36×L106mm]
字高					
最大显示量程	-1999~9999	-1999~9999	1999	-999~9999	-1999~9999
输入	4~20mAADC		DC电压, DC电流	DC电压 DC电流 AC电压 AC电流	
AC测量					平均值 有效值
显示单位	V, A, mV, mA, μA, W, kW, VA, kVA, var, kvar, mm, cm, m, km, μm, cm², m², mm², cm³, m³, mg, g, kg, g/cm, kg/m, kg/cm², sec, min, hour, rps, rpm, m/min, cm/min, mm/min, mm/sec, cm/sec, m/sec, Pa, kPa, mPa, kgf/cm², kg·m, kgf/mm², mmHg, mmH₂O, psi, cal, kcal, ℓ, μℓ, mL, kL, Hz, kHz, MHz, %, °C, °F, Ω, kΩ, MΩ, COSφ, TON, DOC				
电源	无电源型	5VDC 12~24VDC	12~24VDC	100~240VAC 24~70VDC(Option)	
参照	E-3~6 Page	E-7~10 Page	E-11~14 Page	E-15~24 Page	

* Only MT4Y series has the display unit and it is coming soon.

指示型





系列	MT4W	M4Y	M4W	M5W	M4M
外型					
	[W96×H48×L102mm]	[W72×H36×L93mm]	[W96×H48×L99mm]	[W96×H48×L99mm]	[W72×H72×L113mm]
字高					
最大显示量程	-1999~9999	1999	1999	19999	1999
输入		DC电压 DC电流 AC电压 AC电流			
AC测量		AVG 平均值 RMS 有效值		RMS 有效值	AVG 平均值 RMS 有效值
显示单位	V, A, mV, mA, μA, W, kW, VA, kVA, var, kvar, mm, cm, m, km, μm, cm², m², mm², cm³, m³, mg, g, kg, g/cm, kg/m, kg/cm², sec, min, hour, rps, rpm, m/min, cm/min, mm/min, mm/sec, cm/sec, m/sec, Pa, kPa, mPa, kgf/cm², kg·m, kgf/mm², mmHg, mmH₂O, psi, cal, kcal, ℓ, μℓ, mL, kL, Hz, kHz, MHz, %, °C, °F, Ω, kΩ, MΩ, COSφ, TON, DOC				
电源	100~240VAC 24~70VDC(Option) 5VDC(Option)	100~240VAC 24~70VDC(Option)	110/220VAC 100~240VAC(Option) 24~70VDC(Option)	100~240VAC 24~70VDC(Option)	110/220VAC 100~240VAC(Option) 24~70VDC(Option)
参照	E-15~24 Page		E-25~46 Page		

设定型

系列	MT4Y	MT4W	M4W1P
外型			
	[W72×H36×L106mm]	[W96×H48×L102mm]	[W96×H48×L99mm]
显示尺寸			
最大显示量程	-1999~9999	-1999~9999	1999
输入	DC 电压 DC 电流	AC 电压 AC 电流	
AC测量	AVG 平均值	RMS 有效值	
显示单位	V, A , mV, mA, KV, A, A , mA, μA , W, kW, VA, kVA, var, kvar, mm, cm, m, km, μm , cm^2 , m^2 , mm^2 , cm^3 , m^3 , mg, g, kg, g/cm, kg/m, kg/cm ² , sec, min, hour, rps, rpm, m/min, cm/min, mm/min, mm/sec, cm/sec, m/sec, Pa, kPa, mPa, kgf/cm ² , kg·m, kgf/mm ² , mmHg, mmH ₂ O, psi, cal, kcal, l, μl , ml, kl, Hz, kHz, MHz, %, °C, °F, Ω, kΩ, MΩ, COS φ, TON, DOC		
电源	100~240VAC 24~70VDC(Option)	110/220VAC, 24~70VDC(Option) 100~240VAC(Option)	
主输出	NPN 集电极开路输出 PNP 集电极开路输出	继电器输出 (Hi, GO, Low) NPN 集电极开路输出 PNP 集电极开路输出	单继电器输出 (Hi out)
SUB输出	RS485 output, PV传送输出 (4~20mA) DC输出 BCD输出, 串行输出		—
参考	E-15~24 Page		E-25~46 Page

※MT4Y Type is coming soon.

设定型

系列	M4W2P	M4M1P	M4M2P
外型			
	[W96×H48×L99mm]	[W72×H72×L1113mm]	[W72×H72×L113mm]
显示尺寸			
最大显示量程	1999	1999	1999
输入	DC 电压 DC 电流	AC 电压 AC 电流	
AC测量	AVG 平均值	RMS 有效值	
显示单位	V, A , mV, mA, KV, A, A , mA, μA , W, kW, VA, kVA, var, kvar, mm, cm, m, km, μm , cm^2 , m^2 , mm^2 , cm^3 , m^3 , mg, g, kg, g/cm, kg/m, kg/cm ² , sec, min, hour, rps, rpm, m/min, cm/min, mm/min, mm/sec, cm/sec, m/sec, Pa, kPa, mPa, kgf/cm ² , kg·m, kgf/mm ² , mmHg, mmH ₂ O, psi, cal, kcal, l, μl , ml, kl, Hz, kHz, MHz, %, °C, °F, Ω, kΩ, MΩ, COS φ, TON, DOC		
电源	100~240VAC 24~70VDC (可选)	110/220VAC 100~240VAC(可选) 24~70VDC (可选)	
主输出	双继电器输出 (HI, LOW output)	单继电器输出 (HI output)	双继电器输出 (HI, LOW output)
SUB输出	—	—	—
参考	E-25~46 Page		

(A)
计数器(B)
计时器(C)
温控器(D)
功率控制器(E)
面板表(F)
转速/
线速/
脉冲表(G)
显示单元(H)
传感器控制器(I)
开关电源(J)
接近传感器(K)
光电传感器(L)
压力传感器(M)
旋转编码器
5相步进电机
&驱动器
&控制器(O)
图形显示器(P)
产品取消型号
&替代产品